

PROJECT: FUL-120-14.08			DRILLING FIRM / OPERATOR: TTL / JW			DRILL RIG: CME 550X ATV			STATION / OFFSET: 743+06, 10' RT.			EXPLORATION ID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TYPE: BRIDGE			SAMPLING FIRM / LOGGER: TTL / KKC			HAMMER: CME AUTOMATIC			ALIGNMENT: SR 120			B-001-0-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PID: 101140 SFN: 2601745			DRILLING METHOD: 3.25" HSA			CALIBRATION DATE: 2/20/19			ELEVATION: 719.0 (NAVD88) EOB: 80.0 ft.			PAGE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
START: 10/7/20 END: 10/7/20			SPT			ENERGY RATIO (%): 77.3			COORD: 748267.0200 N, 1583250.6700 E			1 OF 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES			ELEV.			SPT/ RQD			REC SAMPLE ID			GRADATION (%)			ATTERBERG			SO4 ppm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			719.0						N ₆₀			HP (tsf)			GR			CS			FS			SI			CL			LL			PI			WC			ODOT CLASS (gl)			HOLE SEALED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASPHALT - 7 INCHES CONCRETE - 8 INCHES CRUSHED STONE - 3 INCHES STIFF, BROWN, SILT AND CLAY, LITTLE SAND AND TRACE CRUSHED STONE, MOIST FILL @2.5": "AND" SAND, DAMP MEDIUM STIFF, BROWN, SILTY CLAY, LITTLE SAND AND TRACE CRUSHED STONE, MOIST FILL @5.5": SOME SAND, WITH WOOD, WET (MODERATELY ORGANIC, ORGANIC CONTENT = 10.3%)			718.4			1			2			4			6			78			SS-1			3.50			1			7			11			23			58			29			15			14			18			A-6a (10)			2400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			717.7			2			4			6			78			SS-1			3.50			1			7			11			23			58			29			15			14			18			A-6a (10)			2400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			717.5			3			6			14			78			SS-2			NI			8			16			20			22			34			26			14			12			14			A-6a (5)			580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			715.0			4			2			8			100			SS-3			1.25			-			-			-			-			-			-			-			22			A-6b (V)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						5			2			6			83			SS-4			0.75			-			-			-			-			-			-			-			33			A-6b (V)			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						6			2			2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

STANDARD ODOT LOG W/ SULFATES (8.5 X 11) - OH DOT.GDT - 1/14/22 14:47 - S:\PROJECTS\1987301.GPJ

PID: 101140		SFN: 2601745	PROJECT:	FUL-120-14.08		STATION / OFFSET:		743+06, 10' RT.		START: 10/7/20		END: 10/7/20		PG 2 OF 3		B-001-0-20				
MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES				ELEV.	DEPTHS	SPT/ RQD	N ₆₀	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%)		ATTERBERG		ODOT CLASS (gl)	SO4 ppm	HOLE SEALED			
VERY STIFF TO HARD, GRAY, SILTY CLAY, LITTLE SAND AND TRACE GRAVEL, DAMP (continued) @33.5': SOME SAND				688.0	32															
					33															
					34	5														
					35	9														
					36	11														
					37															
					38															
					39	17														
					40	17														
					41	14														
					42															
					43															
					44	4														
					45	7														
					46	9														
					47															
					48															
49	9																			
50	23																			
51	17																			
52																				
53																				
54	9																			
55	13																			
56	17																			
57																				
58																				
59	11																			
60	17																			
61	24																			
62																				
63																				
64	9																			
HARD, GRAY, SANDY SILT, "AND" CLAY, DAMP				682.0																
VERY STIFF TO HARD, GRAY, SILTY CLAY, LITTLE SAND AND TRACE GRAVEL, DAMP				676.0																
					HARD, GRAY, SILTY CLAY, SOME SAND AND TRACE GRAVEL, DAMP				669.5											
@53.5': LITTLE SAND				660.5																
					HARD, GRAY, SILT AND CLAY, LITTLE SAND AND TRACE GRAVEL, DAMP				655.5											

STANDARD ODOT LOG W/ SULFATES (8.5 X 11) - OH DOT.GDT - 1/14/22 14:47 - S:\PROJECTS\1987301.GPJ