

PROJECT: FUL-120-14.08		DRILLING FIRM / OPERATOR: TTL / JW		DRILL RIG: CME 550X ATV		STATION / OFFSET: 743+90, 16' LT.		EXPLORATION ID												
TYPE: BRIDGE		SAMPLING FIRM / LOGGER: TTL / KKC		HAMMER: CME AUTOMATIC		ALIGNMENT: SR 120		B-002-1-20												
PID: 101140 SFN: 2601745		DRILLING METHOD: 3.25" HSA		CALIBRATION DATE: 2/20/19		ELEVATION: 719.1 (NAVD88) EOB: 80.0 ft.		PAGE												
START: 10/7/20 END: 10/8/20		SAMPLING METHOD: SPT		ENERGY RATIO (%): 77.3		COORD: 748261.2500 N, 1583339.1000 E		1 OF 3												
MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES		ELEV.	DEPTHS	SPT/RQD	N ₆₀	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%)					ATTERBERG				ODOT CLASS (GI)	SO4 ppm	HOLE SEALED
		719.1							GR	CS	FS	SI	CL	LL	PL	PI	WC			
ASPHALT - 6 INCHES		718.6																		
CONCRETE - 3 INCHES		718.3	1	2																
MEDIUM STIFF, GRAY, SILTY CLAY , SOME SAND AND TRACE CRUSHED STONE, MOIST FILL		716.6	2	3	6	100	SS-1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18	A-6b (V)	1300	
MEDIUM STIFF, GRAY, SANDY SILT , SOME CRUSHED STONE, LITTLE CLAY, TRACE ASPHALT AND BRICK FRAGMENTS, MOIST FILL		715.1	3	4	8	100	SS-2	0.50	22	20	10	36	12	21	13	8	13	A-4a (3)	-	
SOFT TO MEDIUM STIFF, GRAY, SILTY CLAY , LITTLE SAND AND TRACE GRAVEL, MOIST			4	3																
@6.5': MEDIUM STIFF			5	0	4	100	SS-3	1.00	2	6	11	21	60	33	17	16	23	A-6b (10)	-	
			6	0	5	100	SS-4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26	A-6b (V)	-	
		710.6	7	4																
STIFF TO VERY STIFF, BROWN, SILT AND CLAY , SOME SAND AND LITTLE GRAVEL, MOIST			8																	
			9	4	13	100	SS-5	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	14	A-6a (V)	-	
		708.1	10	5																
VERY STIFF TO HARD, GRAY, SILT AND CLAY , SOME SAND, TRACE GRAVEL, IRON OXIDE STAIN STEAM, DAMP			11	5	26	100	SS-6	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	12	A-6a (V)	-	
			12	8																
			13	12																
			14	5	24	100	SS-7	4.50	3	9	19	25	44	27	13	14	12	A-6a (8)	-	
			15	8																
			16	11																
			17	10	27	100	SS-8	4.50	8	6	14	26	46	26	11	15	12	A-6a (9)	-	
		700.6	18	13																
VERY STIFF TO HARD, GRAY, SILTY CLAY , SOME SAND, DAMP			19	3	21	100	SS-9	4.50	0	9	20	27	44	26	8	18	13	A-6b (10)	-	
			20	6																
@21': LITTLE SAND, TRACE GRAVEL			21	10																
			22	5	22	100	SS-10	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	13	A-6b (V)	-	
			23	7																
			24	10																
			25	5	23	100	SS-11	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	13	A-6b (V)	-	
			26	6																
@26.0': VERY STIFF			27	12	24	100	SS-12	2.43*	-	-	-	-	-	-	-	-	12	A-6b (V)	-	
			28	7																
@28.5': LITTLE GRAVEL			29	7	23	100	SS-13	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13	A-6b (V)	-	
			30	11																

[illegible]

PID: 101140	SFN: 2601745	PROJECT: FUL-120-14.08	STATION / OFFSET: 743+90, 16' LT.						START: 10/7/20					END: 10/8/20			PG 3 OF 3		B-002-1-20				
MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES			ELEV.	DEPTHS			SPT/ RQD	N ₆₀	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%)					ATTERBERG			WC	ODOT CLASS (GI)	SO4 ppm	HOLE SEALED
			654.9									GR	CS	FS	SI	CL	LL	PL	PI				
HARD, GRAY, SILTY CLAY , SOME SAND, TRACE GRAVEL, DAMP (continued) <																							