FED.RD. DIST.NO.	STATE	FED.AID PROJECT	FISCAL YEAR
10	OHIO	206	1921

5/22

I.C.H.#35
Sec. V2
Geauga County

old CFN 284221181
new CFN 1861338
SLM 11.81, 18"

J. O. HOXTER

L. L. POPE

H. O. TRUMAN

A. F. COE

B.M. Notch in Maple Elev. = 1137.43

B.M. Notch in maple Elev. = 1136.00

B.M. Notch in hickory Elev. = 1116.80

Sta. 614+16. Remove old stone box. Build 18" Stm. Design V.P. Length 44 Ft.

Sta. 638+70.5 End of Federal Aid

Sta. 638+95 Remove old Bridge. Build new abutments and Standard 24'-1.5" High Truss Steel Bridge. Federal Aid does not participate.

Sta. 639+90.5 Begin of Federal Aid.

Guyahoga R.

Tacked Stake — 30' — Hub +00

N. 30° - 30' E.

0°-0'

Exc. 1,164 Cu.Yds.
Emb. 895 Cu.Yds.

Exc. 376 Cu.Yds.
Emb. 289 Cu.Yds.

Exc. 663 Cu.Yds.
Emb. 491 Cu.Yds.

Exc. 670 Cu.Yds.
Emb. 515 Cu.Yds.

Bridge

	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644
Surface	1138.68																																	
Grade																																		
Exc.																																		
	100' V.C.					100' V.C.					100' V.C.				100' V.C.							100' V.C.				100' V.C.			100' V.C.	50' V.C.	50' V.C.	100' V.C.		100' V.C.	
	1138.68	1137.74	1137.1	1136.82	1136.76	1135.90	1135.44	1134.98	1134.52	1134.21	1134.18	1134.31	1134.43	1134.56	1134.68	1134.81	1134.93	1134.94	1134.71	1134.36	1134.01	1133.83	1131.61	1129.56	1127.51	1125.58	1123.88	1122.30	1120.72	1119.14	1117.56	1115.98	1114.40	1112.82	1111.24	1109.66	1108.08	1106.50	1104.92	1103.34	1102.06	1101.37	1100.98	1100.59	1100.22	1099.81	1099.42	1099.13	1098.93	1098.83	1099.03	1099.36	1100.34	1101.00	1101.00	1101.6	1100.80	1099.6	1100.00	1099.2	1100.00	1100.00	1100.00	1099.9	1100.00	1100.00	1099.5	1100.00	1100.45	1100.8
		3,810	11371.2	3,810	3,810	3,810	3,810	3,859	3,941	4,039	5,105	4,988	5,133	5,148	5,167	5,137	5,254	5,404	5,548	5,615	5,698	5,778	5,848	5,896	5,926	5,967	6,010	6,010	6,060	6,075	6,079	6,030	6,142	

Face of W. Abut. Sta. 637+85 638+33

100' Span

+13